Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO

Códigos: 08947; 30655 Última revisão: 19/10/2016



1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DAEMPRESA

Nome do Produto : SV LIQUI - BRILHO

Código : 08947; 30655

Principais usos : Proporcionar efeito brilhante em ambientes internos ou

recomendados regulador de brilho.

Endereço : Rua José Oleto nº 1.140

CEP 13.739 - 070 - Mococa - SP

Telefone : +55 19 3656 2570

Número de telefone de : +55 19 3656 2570

emergência

E-mail / site : <u>maza@maza.com.br</u> | <u>www.maza.com.br</u>

2. IDENTIFICAÇÃO DOSPERIGOS

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma de perigo:



Palavra de advertência :Atenção

Indicações de perigo :H317 Pode provocar uma reaçãoalérgicacutânea.

:P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/

Indicações de Precaução (Prevenção) vapores/ aerossóis.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/

proteção ocular/ proteção facial.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do

local de trabalho.

::P321Tratamento específico (ver no presente rótulo).

P333 + P313Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.

Indicações de precaução (Reação)

Indicações de Precaução (Eliminação) :P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO

Códigos: 08947; 30655 Última revisão: 19/10/2016



coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

Símbolo (s) de perigo :Xi Irritante.

Frases R :R43 Pode causar sensibilização se atingir a pele.

Frases S :S24 Evitar que atinja a pele.

S37 Usar luvas adequadas.

Componente (s) perigoso (s) : MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL- 2H-

determinante(s) para a rotulagem ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-

3-ONA (3:1)

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Sensibilizante para a pele : Cat. 1

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possíveis Perigos :Pode causar sensibilização se atingir a pele.

Irritante.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OSINGREDIENTES

Mistura.

Caracterização química : Solução aquosa, éster vinílico, cargas,

éster de celulose

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Componente	Concentração %	Número CAS	Número CE	Número Índice
Carbendazim	0.01 - 0,25	10605-21-7	234-232-0	613-048-00-8
Isotiazolinona	0.10 - 0,30	55965-84-9	247-761-7	613-112-00-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROSSOCORROS

Indicações gerais: Em caso de dúvida, ou quando os sintomas

persistirem, procurar um médico. Nunca dê nada por

via oral a uma pessoa inconsciente.

Após inalação: Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter

o paciente aquecido e em repouso. Consultar um

médico.

Após contato com a pele: Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele

com sabão e água e enxaguar com bastante água.

Não utilizar solventes ou diluentes.

Após contato com os olhos:

As lentes de contato devem ser removidas. Manter

as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.

Após ingestão: Em caso de ingestão acidental, consultar

imediatamente um médico. Manter a vítima em

repouso. Não provocar vômitos.

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO

Códigos: 08947; 30655 Última revisão: 19/10/2016



5. MEDIDAS DE COMBATE AINCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: Espuma (resistente ao álcool), dióxido de carbono,

pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso

de água.

Meios de extinção não apropriados: Jato de água

Perigos específicos: Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e

espesso. A inalação dos produtos da decomposição

pode causar sérios efeitos para a saúde.

Indicações adicionais: Resfriar os recipientes fechados que se

encontrarem nas proximidades do incêndio.

Equipamento especial de proteção para os

bombeiros:

Um equipamento de proteção respiratória adequado

pode ser requerido.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OUVAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais: Evitar que atinja a pele e os olhos. Não inalar

vapores, fumos e névoas de pulverização.

Precauções ao meio ambiente: Não permitir que atinja canalizações ou cursos

d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as

autoridades competentes de acordo com a

legislação local.

Métodos de limpeza: Drenar e recolher o produto derramado com

materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculite) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a

utilização de solventes.

7. MANUSEIO EARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas: Deverão ser considerados os valores limites de

exposição no local de trabalho específicos ao país, relativos aos produtos mencionados no capítulo

"Composição e informações sobre os

ingredientes". Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção

respiratória autorizado para esse fim.

Precauções/ Orientações para manuseio

seguro:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação de pó de polimento. Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em locais frescos e bem ventilados.

Não inalar vapores, fumos e névoas de

pulverização.

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO

Códigos: 08947; 30655 Última revisão: 19/10/2016



Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas:

Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar pressão para esvaziar os recipientes, estes não são resistentes a pressão. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardar em posição vertical para evitar vazamentos. É proibido fumar. Proibir o acesso de pessoas não autorizadas. Consulte as Fichas de Informações Técnicas para informações mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado. Proteger da ação direta do sol. Manter afastado de fontes de ignição.

Manter afastado do calor.

Produtos e materiais incompatíveis: Manter afastados de agentes oxidantes, soluções

ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO Códigos: 24514; 08947; 08946 Última revisão: 19/10/2016



8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃOINDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual Proteção respiratória:

Não é necessário proteger as vias respiratórias Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem, utilizar proteção respiratória adequada. O lixamento a seco, o corte e/ou a soldagem autógenos da película de tinta curada, podem provocar a formação de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se possível, utilizar o lixamento a úmido. Se, ainda que exista no local um sistema de exaustão, não for possível evitar a exposição, então será indispensável usar um aparelho de proteção respiratória adequado. Em caso de contato com aerossóis, usar meia máscara facial de proteção respiratória A1P2.

Proteção das mãos:

Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.).

Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas.

As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

Usar luvas de proteção. Por exemplo: são adequadas as luvas de proteção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN 374

luvas de borracha de butila - espessura do material:

0,5 mm

Proteção dos olhos: Não é necessária a proteção dos olhos., É

necessário em caso de perigo de contato com os

olhos

Proteção da pele e do corpo: Proteção corporal não é requerida.

9. PROPRIEDADESFÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:líquidoForma:líquidoCor:incolor

Odor: característico

Limiar de odor: Dados não disponíveis.

Valor do pH: 5

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO Códigos: 24514; 08947; 08946 Última revisão: 19/10/2016

<u> Panovando com Qualidads</u>

mudanças de estado físico

Intervalo de ebulição: Dados não disponíveis. Ponto de fusão: Dados não disponíveis. Dados não disponíveis. Taxa de evaporação:

Ponto de fulgor: 100°C

Temperatura de autoignição: Dados não disponíveis. Limite de explosividade superior: Dados não disponíveis. Limite de explosividade inferior: Dados não disponíveis. Inflamabilidade: Dados não disponíveis. Dados não disponíveis. Pressão de vapor: Densidade relativa do vapor (ar): Dados não disponíveis.

Densidade: 1,05 g/cm3

Densidade relativa: Dados não disponíveis.

Coeficiente de partição n-octanol/água (log

Dados não disponíveis. Miscibilidade com água: Miscível

Viscosidade, dinâmica: Dados não disponíveis.

Tempo de escoamento: 40 s

(DIN EN ISO 2431; 4 mm)

10. ESTABILIDADE EREATIVIDADE

Instabilidade: O produto é estável se armazenado e manuseado

como descrito/indicado.

Reações perigosas: Não haverá reações perigosas, se as prescrições/

indicações para a armazenagem e manuseio

forem respeitadas.

Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou Materiais ou substâncias incompatíveis:

alcalinos bem como de oxidantes para evitar

reações exotérmicas.

As altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como por exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos.

11. INFORMAÇÕESTOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda: O preparado foi avaliado de acordo com os

métodos convencionais da Diretiva de Substâncias e Preparações Perigosas 1999/45/CE. Para mais

detalhes, consultar os seções 2 e 15.

12. INFORMAÇÕESECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Nome do produto: SV LIQUI - BRILHO Códigos: 24514; 08947; 08946 Última revisão: 19/10/2016



Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática: A preparação foi avaliada pelo método

convencional da Diretiva 1999/45/EG relativa às Substâncias e Preparações Perigosas e não é classificada como perigosa para o ambiente, mas contêm substâncias perigosas para o ambiente. Para detalhes consulte a sessão 2. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Dados

não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e

eliminação (H2O):

Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e

informações sobre os ingredientes":

Indicações para: mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1) Indicações para a eliminação:> 60 % DBO do ThOD (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (aeróbio)

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Observar as prescrições legais locais e

nacionais.

Restos de produtos:Observar as prescrições legais locais e

nacionais.

Embalagem usada: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o

melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto. Descartar em conformidade com as regulamentações

nacionais, estaduais e locais.

14. INFORMAÇÕES SOBRETRANSPORTE

Transporte Terrestre

Rodoviário Produto não perigoso segundo os critérios da

regulamentação de transporte

Ferroviário Produto não perigoso segundo os critérios da

regulamentação de transporte

<u>Transporte Fluvial</u> Produto não perigoso segundo os critérios da

regulamentação de transporte

<u>Transporte Marítimo</u> Produto não perigoso segundo os critérios da

regulamentação de transporte

Seatransport

IMDG

IMDG

Transporte Aéreo Produto não perigoso segundo os critérios da

IATA/ICAO regulamentação de transporte

Air transport IATA/ICAO

Nome do produto: MAZA LIQUI-BRILHO

Código: 01501// 10358// 01550 Última revisão: 19/10/2016



15. INFORMAÇÃO SOBREREGULAMENTAÇÕES

FISPQ (Ficha de Informação de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2.

16. OUTRASINFORMAÇÕES

No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Reservado exclusivamente a usos profissionais.

Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo "Composição/ indicações sobre os componentes":

T Tóxico.

N Perigoso para o ambiente.

Xn Nocivo

23/24/25 Tóxico por inalação, se atingir apele e por

ingestão.

34 Provoca queimaduras.

Pode causar sensibilização se atingir a pele.

50/53Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo

no ambiente aquático.